



## Mobilní drtící jednotky

- přepínač napájení dieselgenerátor/elektrická síť
- regulace rychlosti podávání suroviny
- dálkové ovládání pojezdu
- hydraulické stavění štěrbin drtiče
- housenicový podvozek
- volitelné: modul s vibračním třídícím

Typové označení Model Name		MCU 7 C	MCU 10 C
Kuželový drtič Cone crusher		HCU 7	HCU 10
Vstupní kusovost Feed size	mm	max. 200	max. 220
Stavění štěrbin CSS range	mm	4 - 35	8 - 50
Objem násypky Feeding hopper volume	m <sup>3</sup>	5	5
Přepravní rozměry (dýšxv) Transport dimensions (LxWxH)	m	16,1 x 2,8 x 3,4	14,2 x 3,0 x 3,4
Dieselagregát Diesel generator power	kW	128	286
Výkon (do) Capacity (up to)	t/h	180	350
Hmotnost Weight	kg	26 600	29 800

## Mobile Crushing Units

- switch for alternative supply from diesel-generator/external electrical power network
- processed raw material feeding rate adjustment
- track unit motion remote control
- hydraulic Close Side Setting (CSS)
- crawler track undercarriage
- options: unit with a vibrating screen



## Semimobilní drtící jednotky

- regulace rychlosti podávání suroviny
- hydraulické stavění štěrbin drtiče
- volitelné: dieselagregát, modul s vibračním třídícím

Typové označení Model Name		SCU 7	SCU 10
Kuželový drtič Cone crusher		HCU 7	HCU 10
Vstupní kusovost Feed size	mm	max. 200	max. 220
Stavění štěrbin CSS range	mm	4 - 35	8 - 50
Objem násypky Feeding hopper volume	m <sup>3</sup>	5	5
Přepravní rozměry (dýšxv) Transport dimensions (LxWxH)	m	14,1 x 2,8 x 3,4 6,6 x 2,45 x 2,2	14,2 x 3,0 x 3,4 6,6 x 2,45 x 2,2
Výkon (do) Capacity (up to)	t/h	180	350
Hmotnost Weight	kg	24 000	27 000

## Portable Crushing Units

- processed raw material feeding rate adjustment
- hydraulic Close Side Setting (CSS)
- options: diesel - generator; unit with a vibrating screen

